







| Modèle   |   | Display/ Format                                       | Touches/<br>LED's | Entrées<br>Numériques | Sorties<br>Numériques         | Entrées<br>Analogiques        | Sorties<br>Analogiques   | Ports<br>Série | Ethernet | USB +<br>Compact<br>Flash |
|----------|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| HI 125P  |    | 128 * 64(1.25")<br>LCD-Monochrome<br>48x48x76mm       | 8/0               | 8                     | 8                             | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 126P  |   | 128 * 64(1.25")<br>LCD-Monochrome<br>48x48x76mm       | 8/0               | 6                     | 6                             | 1<br>(Univ.)<br>12bit         | 1<br>(4-20mA)<br>12bit   | 2              | --       | --                        |
| HI 300P  |    | 128 * 64 (3")<br>LCD-Monochrome<br>183x101x37mm       | 18/4              | 16                    | 12                            | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 301P  |   | 128 * 64 (3")<br>LCD-Monochrome<br>183x101x37mm       | 18/4              | 16                    | 2 PWM<br>10 relais<br>2A@230V | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 302P  |   | 128 * 64 (3")<br>LCD-Monochrome<br>183x101x37mm       | 18/4              | 16                    | 12                            | 4 (Univ.)<br>12bit            | 2<br>(4-20mA)<br>12bit   | 2              | --       | --                        |
| HI 303P  |   | 128 * 64 (3")<br>LCD-Monochrome<br>183x101x37mm       | 18/4              | 16                    | 2 PWM<br>10 relais<br>2A@230V | 4 (Univ.)<br>12bit            | 2<br>(4-20mA)<br>12bit   | 2              | --       | --                        |
| HI 410P  |    | 192 * 64 (4")<br>LCD-Monochrome<br>140x77x35mm        | Écran<br>tactile  | 16                    | 12                            | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 411P  |   | 192 * 64 (4")<br>LCD-Monochrome<br>140x77x35mm        | Écran<br>tactile  | 12                    | 8                             | 4 (mA)10bit<br>2 (Univ.)12bit | 1<br>(4-20mA)<br>(0-10V) | 2              | --       | --                        |
| HI 412P  |   | 192 * 64 (4")<br>LCD-Monochrome<br>140x77x35mm        | Écran<br>tactile  | 16                    | 12                            | 2 (Univ.)<br>12bit            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 570   |  | 320 *240(5.7")<br>STN-16 tons de gris<br>197x139x52mm | Écran<br>tactile  | --                    | --                            | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 572RP |   | 320 *240(5.7")<br>STN-16 tons de gris<br>197x139x52mm | Écran<br>tactile  | 28                    | 2 PWM<br>14 relais<br>2A@230V | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 573RP |   | 320 *240(5.7")<br>STN-16 tons de gris<br>197x139x52mm | Écran<br>tactile  | 28                    | 2 PWM<br>14 relais<br>2A@230V | 4 (Univ.)<br>12bit            | 2<br>(4-20mA)<br>(0-10V) | 2              | --       | --                        |
| HI 575   |  | 320 *240 (5.7")<br>STN couleur<br>197x139x52mm        | Écran<br>tactile  | --                    | --                            | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 576   |   | 320 *240 (5.7")<br>STN couleur<br>197x139x52mm        | Écran<br>tactile  | --                    | --                            | --                            | --                       | 2              | 1        | --                        |
| HI 577P  |   | 320 *240 (5.7")<br>STN couleur<br>197x139x52mm        | Écran<br>tactile  | 28                    | 16                            | 4 (Univ.)<br>12bit            | 2<br>(4-20mA)<br>(0-10V) | 2              | --       | --                        |
| HI 577RP |   | 320 *240 (5.7")<br>STN couleur<br>197x139x52mm        | Écran<br>tactile  | 28                    | 2 PWM<br>14 relais<br>2A@230V | 4 (Univ.)<br>12bit            | 2<br>(4-20mA)<br>(0-10V) | 2              | --       | --                        |
| HI 578RP |   | 320 *240 (5.7")<br>STN couleur<br>197x139x52mm        | Écran<br>tactile  | 28                    | 2 PWM<br>14 relais<br>2A@230V | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 1200  |  | 800 *600(12.1")<br>TFT-Couleur<br>312x246x44mm        | Écran<br>tactile  | --                    | --                            | --                            | --                       | 2              | --       | --                        |
| HI 1202  |   | 800 *600(12.1")<br>TFT-Couleur<br>312x246x44mm        | Écran<br>tactile  | --                    | --                            | --                            | --                       | 2              | 1        | 1                         |

## MODULES ENTRÉES/SORTIES (Rail DIN)

| Modèle   | Dimensions<br>70x100x35mm   | Entrées<br>Numériques | Sorties<br>Numériques | Entrées<br>Analogiques   | Sorties<br>Analogiques             | Ports<br>Serie |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------|
| HI 42A   |  | --                    | --                    | 4 (Univ.) 12bit<br>Pt-100, TC<br>0/4-20mA<br>0-10V<br>0-50/100mV | 2 (V, mA) 12bit<br>0-10V<br>4-20mA | 1              |
| HI 80AL  |  | --                    | --                    | 8 (V, mA) 12bit<br>0-10V<br>4-20mA                               | --                                 | 1              |
| HI 0808R |  | 8                     | 8 relais<br>2A@230VAC | --   | --                                 | 1              |

## ACCESSOIRES

|          |  |
|----------|--|
| 14000242 | Mémoire Compact Flash 256Mb                            |
| 14000243 | Adaptateur USB <-> RS232C (DB9)                        |
| 19500021 | Cable Programmation RS232 de PC (DB9) <-> HIMOS (DB9)  |
| 19500022 | Cable Programmation RS232 de PC (DB9) <-> HIMOS (RJ45) |
| 19500023 | Cable Connection RS2 KOSMOS (RJ11) <-> HIMOS (DB9)     |
| 19500024 | Cable Connection RS4 KOSMOS (RJ12) <-> HIMOS (DB9)     |
| 19500025 | Cable Connection RS2 KOSMOS (RJ11) <-> HIMOS (RJ45)    |
| 19500026 | Cable Connection RS4 KOSMOS (RJ12) <-> HIMOS (RJ45)    |
| 19500027 | Cable Connection PLC SIEMENS S7-MICRO <-> HIMOS (DB9)  |
| 19500028 | Cable Connection PLC SIEMENS S7-MICRO <-> HIMOS (RJ45) |
| 19500029 | Cable Connection PLC OMRON HOSTLINK <-> HIMOS (DB9)    |
| 19500030 | Cable Connection PLC OMRON HOSTLINK <-> HIMOS (RJ45)   |
| 19500031 | Cable Connection TELEMECANIQUE (TSX07/37)/HIMOS(DB9)   |
| 19500032 | Cable Connection TELEMECANIQUE (TSX07/37)/HIMOS(RJ45)  |

## LOGICIEL

|          |  |
|----------|--|
| HIMOSOFT | Logiciel de programmation gratuit disponible sur <a href="http://www.ditel.es">http://www.ditel.es</a> |
|----------|--|